PRODUKT-SICHERHEITS- UND INFORMATIONSBLATT

Konferenzstuhl / Besucherstuhl 2er-Set

Artikelnummer BU-SBP1-D

Produktinformation

Konferenzstühle Besucherstühle (2er-Set)

mit 4-Fußgestell & Armlehnen, vollständig montiert geliefert

BELASTBARKEIT	BEZUGSSTOFF	BRANDPRÜFUNG	STAPELHÖHE
130 kg	**150.000** Martindale-Zyklen	**EN 1021-1/-2** BS CRIB 5	**4 Stühle**

Inhalt

Aufbau dieses Dokuments

01 Bezeichnung des Erzeugnisses
02 Mögliche Gefahren / Risikobewertung
03 Materialzusammensetzung
04 Erste-Hilfe-Maßnahmen
05 Maßnahmen zur Brandbekämpfung
06 Maßnahmen bei Freisetzung
07 Handhabung und Lagerung
08 Belastungsgrenzen / PSA
09 Physikalische & technische Eigenschaften
10 Stabilität und Reaktivität
11 Toxikologische Angaben
12 Umweltbezogene Angaben
13 Hinweise zur Entsorgung
14 Angaben zum Transport
15 Rechtsvorschriften & SVHC
16 Sonstige Angaben

Wichtiger Hinweis zur Einordnung: Dieses Dokument ist **kein** Sicherheitsdatenblatt im Sinne des Anhangs II der REACH-Verordnung. Bürostühle sind *Erzeugnisse* (Articles) im Sinne von REACH Art. 3 Nr. 3 und benötigen kein SDB. Das vorliegende Blatt fasst freiwillig sicherheits- und produktrelevante Informationen für gewerbliche Abnehmer, Beschaffungsstellen und Endanwender in vergleichbarer Struktur zusammen.

ABSCHNITT 01

Bezeichnung des Erzeugnisses und Inverkehrbringer

1.1 Produktidentifikator

Handelsname	Konferenzstühle Besucherstühle (2er-Set)
Artikelnummer	BU-SBP1-D
Produktart	Sitzmöbel — Besucher-/Konferenzstuhl mit 4-Fuß-Gestell, stapelbar
Gebindeeinheit	Verkaufseinheit = 2 Stück, vollständig montiert, im Karton
EAN / GTIN	siehe Karton- / Versandetikett

1.2 Verwendung des Erzeugnisses

Bestimmungsgemäße Verwendung als Sitzgelegenheit im Innenbereich für Konferenz-, Besprechungs-, Schulungs-, Warte-, Pausen- und Empfangsbereiche im gewerblichen sowie privaten Umfeld. Nicht bestimmt für die Verwendung im Außenbereich, als Steighilfe, als Trittleiter, als Lastenträger oder für sportliche/akrobatische Zwecke.

1.3 Inverkehrbringer / Hersteller

Firma	bümö® GmbH
Online-Shop	www.büromöbel-versand.de
Telefon	+49 (0)3385 638 90 00 (Mo–Fr, 09:00–16:00 Uhr)
Telefax	+49 (0)3385 638 90 09
WhatsApp	+49 (0)157 926 157 24

1.4 Notrufnummer

Für medizinische Notfälle in Deutschland: **112** (allgemeiner Notruf). Giftnotruf-Zentralen sind für dieses Erzeugnis nicht einschlägig, da keine gefährlichen Stoffe oder Gemische in zugänglicher Form enthalten sind.

ABSCHNITT 02

Mögliche Gefahren / Risikobewertung

2.1 Einstufung des Erzeugnisses

Das Erzeugnis ist **nicht** als gefährlich im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) einzustufen. Es liegen keine Gefahrenpiktogramme, Signalwörter, H- oder P-Sätze vor.

2.2 Mögliche mechanische Risiken bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung

- Kippen oder Umfallen des Stuhls bei einseitiger Belastung der Armlehnen oder der Rückenlehne.
- Quetsch- und Klemmgefahr beim Stapeln/Entstapeln, insbesondere im Bereich von Sitz und Gestell.

- Ausrutschen / Stolpern beim Begehen oder Verschieben unsachgemäß abgestellter Stühle.
- Überlastung bei Überschreiten der zulässigen Personenbelastung von **130 kg**.
- Sturz beim Verwenden des Stuhls als Steighilfe (ausdrücklich untersagt).

2.3 Sonstige Gefahren

Das Erzeugnis enthält keine PBT- oder vPvB-Stoffe gemäß Anhang XIII REACH oberhalb der relevanten Schwellen. Eine Erklärung zu besonders besorgniserregenden Stoffen (SVHC) findet sich in Abschnitt 15.

ABSCHNITT 03

Materialzusammensetzung

Das Erzeugnis ist ein zusammengesetzter Artikel. Die folgenden Werkstoffe sind verbaut:

Bauteil	Werkstoff	Anmerkung
Gestell (4-Fuß)	Stahlrohr 25 × 15 mm, hochwertig verchromt	Galvanische Chromoberfläche
Armlehnen	Polypropylen (PP), Farbe schwarz	Thermoplast, recyclingfähig (RIC 5)
Rückenlehne	Polsterung mit Kunststoffabdeckung (schwarz)	PU-Schaum, textiler Bezug
Sitzfläche	Polsterung mit Stoffbezug	PU-Schaum, textiler Bezug
Bezugsstoff	Phoenix, 100 % Polyester, 250 g/m^2 ± 5 %	Schwer entflammbar (s. Abschnitt 9)
Bodengleiter	Kunststoff, rutschhemmend	Bodenschonend

> Es werden **keine** halogenierten Flammschutzmittel, kein Chrom(VI), kein Cadmium, kein Blei, kein Quecksilber sowie keine PCB/PCT oberhalb regulatorischer Grenzwerte eingesetzt.

ABSCHNITT 04

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Aufgrund der Materialien sind im bestimmungsgemäßen Gebrauch keine Erste-Hilfe-Maßnahmen erforderlich. Bei Verletzungen durch unsachgemäße Handhabung gilt:

- **Quetschungen / Prellungen:** Betroffenen Bereich kühlen, ggf. ärztliche Behandlung einholen.
- **Hautreizung durch Materialkontakt (sehr selten):** Kontakt beenden, Haut mit Wasser und milder Seife reinigen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.
- **Verletzungen durch scharfe Kanten nach Beschädigung:** Wunde reinigen, sachgerecht versorgen, Erzeugnis aussondern.
- **Augenkontakt mit losen Faserpartikeln:** Auge ausgiebig mit Wasser spülen, Augen nicht reiben.

ABSCHNITT 05

Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Brandverhalten / geprüfte Normen

- Bezugsstoff geprüft nach **EN 1021-1** (Glimmzigarette) und **EN 1021-2** (Streichholzflamme).
- Erfüllt **BS 5852 Crib 5** (BS 7176:1995) — geeignet für Anwendungsbereiche mit erhöhten Anforderungen.

5.2 Geeignete Löschmittel

Wasser, Wassernebel, Schaum, Trockenlöschpulver oder Kohlendioxid (CO_2). Löschmaßnahmen an die Umgebung anpassen.

5.3 Im Brandfall entstehende Stoffe

Bei unvollständiger Verbrennung können Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO_2), Stickoxide (NO_x) sowie Spuren weiterer Pyrolyseprodukte aus Polyester, PU-Schaum und Polypropylen entstehen. Brandgase nicht einatmen — umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

ABSCHNITT 06

Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Nicht relevant. Das Erzeugnis liegt in fester, gefasster Form vor; eine Freisetzung von Inhaltsstoffen unter normalen Verwendungsbedingungen ist nicht zu erwarten.

ABSCHNITT 07

Handhabung und Lagerung

7.1 Sichere Handhabung

- Stuhl ausschließlich auf ebenem, tragfähigem Untergrund verwenden.
- Maximale Personenbelastung von **130 kg** nicht überschreiten.
- Nicht als Steighilfe oder zum Erreichen erhöhter Positionen verwenden.
- Beim Stapeln auf den integrierten Stapelschutz achten — maximal **4 Stühle** übereinander stapeln.
- Beim Tragen den Stuhl an Sitz und Rückenlehne, nicht an den Armlehnen anheben.

7.2 Lagerung und Transport

- Trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern, idealerweise bei 5 – 30 °C und 30 – 70 % rF.
- Nicht im Freien oder in feuchten Bereichen lagern (Korrosionsgefahr Chromgestell, Schimmelbildung Polster).
- Versand vollständig montiert im Karton; jede Verkaufseinheit enthält 2 Stühle.

ABSCHNITT 08

Belastungsgrenzen und persönliche Schutzausrüstung

8.1 Mechanische Belastungsgrenzen

Maximale Personenbelastung	130 kg (statisch, bestimmungsgemäße Sitznutzung)
Stapelhöhe (max.)	4 Stühle übereinander
Eigengewicht je Stuhl	ca. 7,8 kg

8.2 Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Im bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht erforderlich. Beim Bewegen größerer Mengen (Anlieferung, Umstellung) werden je nach Tätigkeit Sicherheitsschuhe (S1) und ggf. Arbeitshandschuhe empfohlen.

ABSCHNITT 09

Physikalische und technische Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Aggregatzustand	fest
Farbe	Schwarz, Gestell verchromt
Geruch	geruchsneutral nach Auslüften
Gesamthöhe	80 cm
Gesamtbreite	59 cm
Gesamttiefe	50 cm
Sitzhöhe / -breite / -tiefe	45 / 46 / 47 cm
Gestell-Profil	25 × 15 mm Rechteckrohr
Belastbarkeit	130 kg
Eigengewicht	ca. 7,8 kg / Stuhl

Bezugsstoff — Prüfwerte

Eigenschaft	Wert / Norm
Material	100 % Polyester
Flächengewicht	250 g/m^2 ± 5 %
Scheuerfestigkeit	150.000 Martindale-Zyklen (± 10 %)
Lichtechtheit (Blaumaßstab)	6 — ISO 105-B02 (Xenotest)
Reibechtheit (Graumaßstab)	4–5 — ISO 105-X12 (Crockmeter)
Pilling	Note 5 — ISO 12945-2 (2.000 Touren)
Schwer entflammbar	EN 1021-1 & 2, BS CRIB 5, BS 7176:1995

ABSCHNITT 10

Stabilität und Reaktivität

- Das Erzeugnis ist bei bestimmungsgemäßer Verwendung chemisch und mechanisch stabil.
- Keine gefährlichen Reaktionen unter normalen Verwendungs- und Lagerbedingungen.
- Zu vermeiden: dauerhafte UV-Einstrahlung, hohe Temperaturen (> 60 °C), offene Flammen, starke Säuren / Laugen / Lösemittel auf den Bezugsstoff.

ABSCHNITT 11

Toxikologische Angaben

Toxikologische Daten sind für ein Erzeugnis dieser Art nicht erforderlich. Die verwendeten Werkstoffe (Stahl, PP, PU-Schaum, PES-Bezugsstoff) sind nach derzeitigem Stand der Erkenntnis bei bestimmungsgemäßem Gebrauch gesundheitlich unbedenklich. In Einzelfällen sind individuelle Hautreaktionen möglich.

ABSCHNITT 12

Umweltbezogene Angaben

- Keine bekannten ökotoxikologischen Effekte bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.
- Werkstoffe sind nicht wassergefährdend gemäß AwSV; sie zählen jedoch nicht zu den biologisch abbaubaren Materialien.
- Metallanteile sind nach dem Lebenszyklus stofflich verwertbar; Kunststoffkomponenten sind grundsätzlich recyclingfähig.
- bümö® GmbH ist nach **DEKRA ISO 14001** (Umweltmanagement) zertifiziert.

ABSCHNITT 13

Hinweise zur Entsorgung

13.1 Erzeugnis

Stillgelegte Erzeugnisse können über Sperrmüll oder gewerbliche Entsorgungsbetriebe der stofflichen oder thermischen Verwertung zugeführt werden.

13.2 Empfohlene Abfallschlüssel (AVV)

AVV-Schlüssel	Bezeichnung
20 03 07	Sperrmüll (Erzeugnis als Ganzes, gewerblich-haushaltsähnlich)
17 04 05	Eisen und Stahl (sortenreine Verwertung des Gestells)
20 01 39	Kunststoffe (Armlehnen, Bodengleiter, Abdeckungen)
20 01 11	Textilien (Bezugsstoff, abgetrennt von Polster)

13.3 Verpackung

Karton der stofflichen Verwertung (Altpapier) zuführen. Schutzfolien als Sammelware Kunststoff entsorgen. Die Verpackungslizenzierung erfolgt durch bümö® GmbH gemäß VerpackG.

ABSCHNITT 14

Angaben zum Transport

Kein Gefahrgut im Sinne von ADR/RID/IMDG/IATA/ICAO. Es bestehen keine Anforderungen an gefahrgutrechtliche Kennzeichnung, Verpackung oder Beförderung. Versand erfolgt als Stückgut bzw. Paketsendung.

ABSCHNITT 15

Rechtsvorschriften

15.1 Erklärung gemäß REACH Art. 33

Nach derzeitigem Kenntnisstand und auf Grundlage der Lieferantenerklärungen enthält das Erzeugnis **keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC)** der jeweils aktuellen Kandidatenliste der ECHA in einer Konzentration über 0,1 Massen-% bezogen auf das einzelne Erzeugnis. Die ECHA-Kandidatenliste wird halbjährlich aktualisiert; bei Änderungen erfolgt eine Aktualisierung dieses Blattes.

15.2 Anwendbare Normen und Verordnungen

- Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) — Erzeugnis i. S. v. Art. 3 Nr. 3.
- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) — keine Einstufung, da kein Stoff/Gemisch.
- Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) sowie Marktüberwachungsverordnung (EU) 2019/1020.
- VerpackG — ordnungsgemäße Lizenzierung von Verkaufs- und Versandverpackungen.
- Bezugsstoff geprüft nach **EN 1021-1** (Glimmzigarette) und **EN 1021-2** (Streichholzflamme).
- Erfüllt **BS 5852 Crib 5** (BS 7176:1995) — geeignet für Anwendungsbereiche mit erhöhten Anforderungen.

15.3 Zertifikate des Herstellers

ISO 9001	ISO 14001	FSC® N003757
Qualitätsmanagement DEKRA-zertifiziert	Umweltmanagement DEKRA-zertifiziert	Verantwortungsvolle Forstwirtschaft (für Holzanteile)

ABSCHNITT 16

Sonstige Angaben

Stand: 06.05.2026 · **Sprache:** Deutsch · **Version:** 1.0

Quellenangaben: Hersteller-Produktdatenblatt bümö® GmbH, Produktdetailseite des Online-Shops www.büromöbel-versand.de, Lieferanten-Erklärungen sowie firmeninterne Daten.

Haftungsausschluss: Die Angaben in diesem Produkt-Sicherheits- und Informationsblatt entsprechen dem aktuellen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung. Sie beschreiben das Erzeugnis im Hinblick auf die zu beachtenden Sicherheitserfordernisse und sollen keine Eigenschaften zusichern. Eine eigenständige Prüfung der Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck durch den Anwender ist nicht entbehrlich. Geltende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger des Erzeugnisses in eigener Verantwortung zu beachten.