PRODUKT-SICHERHEITS- UND INFORMATIONSBLATT

Seminartisch klappbar & fahrbar

Artikelnummer BU-KFZ

Produktinformation

Seminartisch klappbar & fahrbar

Fahrbarer Seminartisch · Stahlgestell · Tischplatte 25 mm · um 90° kippbare Platte · 4 Doppelrollen

BELASTBARKEIT	ARBEITSHÖHE	TISCHPLATTE	BREITEN
60 kg	**75 cm**	**25 mm**	**4**
Flächenlast, verteilt	fest, nicht verstellbar	melaminharzbeschichtet	120 · 140 · 160 · 180 cm

Inhalt

Aufbau dieses Dokuments

01 Bezeichnung des Erzeugnisses
02 Mögliche Gefahren / Risikobewertung
03 Materialzusammensetzung
04 Erste-Hilfe-Maßnahmen
05 Maßnahmen zur Brandbekämpfung
06 Maßnahmen bei Freisetzung
07 Handhabung und Lagerung
08 Belastungsgrenzen / PSA
09 Physikalische & technische Eigenschaften
10 Stabilität und Reaktivität
11 Toxikologische Angaben
12 Umweltbezogene Angaben
13 Hinweise zur Entsorgung
14 Angaben zum Transport
15 Rechtsvorschriften & SVHC
16 Sonstige Angaben

Wichtiger Hinweis zur Einordnung: Dieses Dokument ist **kein** Sicherheitsdatenblatt im Sinne des Anhangs II der REACH-Verordnung. Büromöbel sind *Erzeugnisse* (Articles) im Sinne von REACH Art. 3 Nr. 3 und benötigen kein SDB. Das vorliegende Blatt fasst freiwillig sicherheits- und produktrelevante Informationen für gewerbliche Abnehmer, Beschaffungsstellen und Endanwender in vergleichbarer Struktur zusammen.

ABSCHNITT 01

Bezeichnung des Erzeugnisses und Inverkehrbringer

1.1 Produktidentifikator

Handelsname	Seminartisch klappbar & fahrbar
Artikelnummer	BU-KFZ
Produktart	Büromöbel, klappbarer und fahrbarer Seminartisch mit fester Arbeitshöhe und pulverbeschichtetem Stahlgestell für den Innenbereich
Gebindeeinheit	Verkaufseinheit = 1 Stück, zerlegt, in 2 Packstücken
EAN / GTIN	siehe Karton- / Versandetikett

1.2 Verwendung des Erzeugnisses

Bestimmungsgemäße Verwendung als Tisch im Innenbereich für Seminar-, Schulungs-, Tagungs- und Konferenzräume, Bildungseinrichtungen sowie Veranstaltungs- und Mehrzweckräume im gewerblichen und öffentlichen Umfeld. Die Tischplatte ist zum platzsparenden Abstellen um 90° kippbar; das Verfahren erfolgt über vier Doppelrollen. Nicht bestimmt für die Verwendung im Außenbereich, als Steighilfe, als Trittleiter, als Werkbank, als Sitz- oder Liegefläche, als Transportwagen für Lasten, für Punktlasten außerhalb der Arbeitsfläche oder für sportliche Zwecke.

1.3 Inverkehrbringer / Hersteller

Firma	bümö® GmbH
Online-Shop	www.büromöbel-versand.de
Telefon	+49 (0)3385 638 90 00 (Mo–Fr, 09:00–16:00 Uhr)
Telefax	+49 (0)3385 638 90 09
WhatsApp	+49 (0)157 926 157 24

1.4 Notrufnummer

Für medizinische Notfälle in Deutschland: **112** (allgemeiner Notruf). Giftnotruf-Zentralen sind für dieses Erzeugnis nicht einschlägig, da keine gefährlichen Stoffe oder Gemische in zugänglicher Form enthalten sind.

ABSCHNITT 02

Mögliche Gefahren / Risikobewertung

2.1 Einstufung des Erzeugnisses

Das Erzeugnis ist **nicht** als gefährlich im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) einzustufen. Es liegen keine Gefahrenpiktogramme, Signalwörter, H- oder P-Sätze vor.

2.2 Mögliche mechanische Risiken bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung

- Quetsch- und Klemmgefahr beim Klappen der Tischplatte, insbesondere im Scharnier- und Zugstangenbereich sowie zwischen Platte und Gestell.
- Unbeabsichtigtes Herunterklappen der Tischplatte, wenn die Verriegelung nach dem Aufstellen nicht vollständig eingerastet ist.
- Wegrollen des Tisches, wenn die beiden feststellbaren Doppelrollen am Einsatzort nicht arretiert sind.
- Kipp- und Quetschgefahr beim Verfahren des geklappten Tisches, besonders an Schwellen, Rampen und auf unebenem Untergrund.
- Quetschgefahr an Händen und Füßen beim Ineinanderfahren und Abstellen mehrerer Tische in der Parkposition.
- Kippen oder Umstürzen bei einseitiger Belastung der Plattenkante außerhalb der Gestellaufstandsfläche.
- Überlastung bei Überschreiten der zulässigen Flächenlast von **60 kg** oder durch Punktlasten.
- Sturzgefahr bei Verwendung des Tisches als Steighilfe (ausdrücklich untersagt).

2.3 Sonstige Gefahren

Das Erzeugnis enthält keine PBT- oder vPvB-Stoffe gemäß Anhang XIII REACH oberhalb der relevanten Schwellen. Eine Erklärung zu besonders besorgniserregenden Stoffen (SVHC) findet sich in Abschnitt 15.

ABSCHNITT 03

Materialzusammensetzung

Das Erzeugnis ist ein zusammengesetzter Artikel. Die folgenden Werkstoffe sind verbaut:

Bauteil	Werkstoff	Anmerkung
Tischplatte	Spanplatte 25 mm, melaminharzbeschichtet	Plattennorm und Emissionsklasse: auf Anfrage
Kanten	ABS-Kante 2 mm	Kanten- und Stoßschutz
Gestell	Stahl, pulverbeschichtet	Silber oder Weiß (variantenabhängig)
Klappmechanismus	Stahl, Bedienung über Zugstange	Tischplatte um 90° kippbar
Rollen	4 Doppelrollen, davon 2 feststellbar	Werkstoffangabe der Laufrollen: auf Anfrage

Es werden **keine** halogenierten Flammschutzmittel, kein Chrom(VI), kein Cadmium, kein Blei, kein Quecksilber sowie keine PCB/PCT oberhalb regulatorischer Grenzwerte eingesetzt.

ABSCHNITT 04

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Aufgrund der Materialien sind im bestimmungsgemäßen Gebrauch keine Erste-Hilfe-Maßnahmen erforderlich. Bei Verletzungen durch unsachgemäße Handhabung gilt:

- **Quetschungen / Prellungen:** Betroffenen Bereich kühlen, ggf. ärztliche Behandlung einholen.
- **Hautreizung durch Materialkontakt (sehr selten):** Kontakt beenden, Haut mit Wasser und milder Seife reinigen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.
- **Verletzungen durch scharfe Kanten nach Beschädigung:** Wunde reinigen, sachgerecht versorgen, Erzeugnis aussondern.

- **Augenkontakt mit losen Faserpartikeln:** Auge ausgiebig mit Wasser spülen, Augen nicht reiben.

ABSCHNITT 05

Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.2 Geeignete Löschmittel

Wasser, Wassernebel, Schaum, Trockenlöschpulver oder Kohlendioxid (CO_2). Löschmaßnahmen an die Umgebung anpassen.

5.3 Im Brandfall entstehende Stoffe

Bei unvollständiger Verbrennung können Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO_2), Stickoxide (NO_x), Formaldehyd sowie Spuren weiterer Pyrolyseprodukte aus Spanplatte, Melaminharz, ABS-Kunststoff und Pulverbeschichtung entstehen. Brandgase nicht einatmen, umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

ABSCHNITT 06

Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Nicht relevant. Das Erzeugnis liegt in fester, gefasster Form vor; eine Freisetzung von Inhaltsstoffen unter normalen Verwendungsbedingungen ist nicht zu erwarten.

ABSCHNITT 07

Handhabung und Lagerung

7.1 Sichere Handhabung

- Tisch nur auf ebenem, tragfähigem Untergrund aufstellen und verfahren; vor der Nutzung die beiden feststellbaren Doppelrollen arretieren.
- Nach dem Aufstellen prüfen, ob die Tischplatte vollständig eingerastet und die Verriegelung gesichert ist.
- Zum Klappen ausschließlich die Zugstange verwenden; nicht in den Scharnierbereich oder zwischen Platte und Gestell greifen.
- Vor dem Verfahren Tischplatte klappen und Arbeitsfläche vollständig räumen; nie mit aufliegenden Gegenständen fahren.
- Maximale Flächenlast von **60 kg**, gleichmäßig verteilt, nicht überschreiten; keine Punktlasten.
- Beim Ineinanderfahren mehrerer Tische auf ausreichenden Abstand zu Händen und Füßen achten und langsam anfahren.
- Nicht als Steighilfe, Trittleiter oder Transportwagen verwenden.
- Montage gemäß beiliegender Montageanleitung; Schraubverbindungen nach der Erstinbetriebnahme und danach regelmäßig nachziehen.

7.2 Lagerung und Transport

- Trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern, idealerweise bei 5 – 30 °C und 30 – 70 % rF.
- Nicht im Freien oder in feuchten Bereichen lagern (Quellgefahr Spanplatte, Korrosionsgefahr Stahlgestell).
- Geklappte Tische standsicher und gegen Wegrollen gesichert parken; Rollen arretieren.
- Versand zerlegt per Spedition in 2 Packstücken.

ABSCHNITT 08

Belastungsgrenzen und persönliche Schutzausrüstung

8.1 Mechanische Belastungsgrenzen

Maximale Belastung	60 kg (Flächenlast, gleichmäßig verteilt)
Arbeitshöhe	75 cm (fest, nicht höhenverstellbar)
Klappwinkel Tischplatte	90°
Stellplatztiefe geklappt	ca. 70 cm erster Tisch, ca. 13 cm je weiterem Tisch
Eigengewicht	variantenabhängig, siehe Versandetikett / Karton

8.2 Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Im bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht erforderlich. Beim Bewegen größerer Mengen (Anlieferung, Umstellung) werden je nach Tätigkeit Sicherheitsschuhe (S1) und ggf. Arbeitshandschuhe empfohlen.

ABSCHNITT 09

Physikalische und technische Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Aggregatzustand	fest
Tischform	Rechteck
Breite	120 / 140 / 160 / 180 cm (variantenabhängig)
Tiefe	80 cm (alle Varianten)
Arbeitshöhe	75 cm (alle Varianten)
Plattenstärke	25 mm
Kante	ABS-Kante 2 mm
Farbe Tischplatte	je nach Dekorwahl (8 Dekore, siehe Shop)
Farbe Gestell	Silber oder Weiß (pulverbeschichtet)
Geruch	geruchsneutral nach kurzem Auslüften
Gestell	Stahl, pulverbeschichtet
Rollen	4 Doppelrollen, davon 2 feststellbar
Höhenverstellung	keine
Belastbarkeit	60 kg
Lieferzustand	zerlegt, 2 Packstücke

Kein SDB nach Anhang II VO (EG) 1907/2006 — Erzeugnis i. S. v. REACH Art. 3 Nr. 3

ABSCHNITT 10

Stabilität und Reaktivität

- Das Erzeugnis ist bei bestimmungsgemäßer Verwendung chemisch und mechanisch stabil.
- Keine gefährlichen Reaktionen unter normalen Verwendungs- und Lagerbedingungen.
- Zu vermeiden: dauerhafte Feuchtigkeit / Nässe (Quellen der Spanplatte), hohe Temperaturen (> 60 °C), offene Flammen, starke Säuren / Laugen / Lösemittel auf der Tischoberfläche, scheuernde Reinigungsmittel, ungesicherte Parkposition auf geneigten Flächen.

ABSCHNITT 11

Toxikologische Angaben

Toxikologische Daten sind für ein Erzeugnis dieser Art nicht erforderlich. Die verwendeten Werkstoffe (Stahl, Spanplatte (melaminharzbeschichtet), ABS-Kunststoff, Kunststoff-Doppelrollen) sind nach derzeitigem Stand der Erkenntnis bei bestimmungsgemäßem Gebrauch gesundheitlich unbedenklich. In Einzelfällen sind individuelle Hautreaktionen möglich.

ABSCHNITT 12

Umweltbezogene Angaben

- Keine bekannten ökotoxikologischen Effekte bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.
- Werkstoffe sind nicht wassergefährdend gemäß AwSV; sie zählen jedoch nicht zu den biologisch abbaubaren Materialien.
- Metallanteile sind nach dem Lebenszyklus stofflich verwertbar; Kunststoffkomponenten sind grundsätzlich recyclingfähig.
- Die Erzeugnisse werden bei einem nach **DEKRA ISO 9001 / ISO 14001** zertifizierten Produktionspartner gefertigt.

ABSCHNITT 13

Hinweise zur Entsorgung

13.1 Erzeugnis

Stillgelegte Erzeugnisse können über Sperrmüll oder gewerbliche Entsorgungsbetriebe der stofflichen oder thermischen Verwertung zugeführt werden.

13.2 Empfohlene Abfallschlüssel (AVV)

AVV-Schlüssel	Bezeichnung
20 03 07	Sperrmüll (Erzeugnis als Ganzes, gewerblich-haushaltsähnlich)
17 04 05	Eisen und Stahl (sortenreine Verwertung von Gestell und Klappmechanismus)
20 01 38	Holz (Tischplatte, von Beschlägen getrennt)
20 01 39	Kunststoffe (ABS-Kante, Rollen, Abdeckkappen)

13.3 Verpackung

Karton der stofflichen Verwertung (Altpapier) zuführen. Schutzfolien als Sammelware Kunststoff entsorgen. Die Verpackungslizenzierung erfolgt durch bümö® GmbH gemäß VerpackG.

ABSCHNITT 14

Angaben zum Transport

Kein Gefahrgut im Sinne von ADR/RID/IMDG/IATA/ICAO. Es bestehen keine Anforderungen an gefahrgutrechtliche Kennzeichnung, Verpackung oder Beförderung. Versand erfolgt als Stückgut bzw. Paketsendung.

ABSCHNITT 15

Rechtsvorschriften

15.1 Erklärung gemäß REACH Art. 33

Nach derzeitigem Kenntnisstand und auf Grundlage der Lieferantenerklärungen enthält das Erzeugnis **keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC)** der jeweils aktuellen Kandidatenliste der ECHA in einer Konzentration über 0,1 Massen-% bezogen auf das einzelne Erzeugnis. Die ECHA-Kandidatenliste wird halbjährlich aktualisiert; bei Änderungen erfolgt eine Aktualisierung dieses Blattes.

15.2 Anwendbare Normen und Verordnungen

- Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) — Erzeugnis i. S. v. Art. 3 Nr. 3.
- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) — keine Einstufung, da kein Stoff/Gemisch.
- Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) sowie Marktüberwachungsverordnung (EU) 2019/1020.
- VerpackG — ordnungsgemäße Lizenzierung von Verkaufs- und Versandverpackungen.

15.3 Zertifikate & Nachhaltigkeitsstandards

Die Managementsystem-Zertifikate ISO 9001 und ISO 14001 (DEKRA) gehören dem Produktionspartner, bei dem die Erzeugnisse gefertigt werden; es handelt sich nicht um Produktzertifikate der bümö® GmbH. Die FSC®-Werbelizenz N003757 wird von der bümö® GmbH selbst gehalten.

ISO 9001	ISO 14001	FSC® N003757
Qualitätsmanagement Produktionspartner · DEKRA	Umweltmanagement Produktionspartner · DEKRA	Nachhaltige Forstwirtschaft bümö® GmbH · Lizenznehmer

ABSCHNITT 16

Sonstige Angaben

Stand: 18.09.2026 · **Sprache:** Deutsch · **Version:** 1.0

Quellenangaben: Hersteller-Produktdatenblatt bümö® GmbH, Produktdetailseite des Online-Shops www.büromöbel-versand.de, Lieferanten-Erklärungen sowie firmeninterne Daten.

Haftungsausschluss: Die Angaben in diesem Produkt-Sicherheits- und Informationsblatt entsprechen dem aktuellen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung. Sie beschreiben das Erzeugnis im Hinblick auf die zu beachtenden Sicherheitserfordernisse und sollen keine Eigenschaften zusichern. Eine eigenständige Prüfung der Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck durch den Anwender ist nicht entbehrlich. Geltende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger des Erzeugnisses in eigener Verantwortung zu beachten.

PRODUCT SAFETY AND INFORMATION SHEET

Training Table folding & mobile

Article No. BU-KFZ

Product Information

Folding and mobile training table

Mobile training table · steel frame · 25 mm tabletop · tabletop tilts through 90° · 4 twin castors

LOAD CAPACITY	WORK HEIGHT	TABLETOP	WIDTHS
60 kg	**75 cm**	**25 mm**	**4**
distributed surface load	fixed, non-adjustable	melamine-resin coated	120 · 140 · 160 · 180 cm

Contents

Document Structure

01 Identification of the article
02 Possible hazards / risk assessment
03 Material composition
04 First-aid measures
05 Firefighting measures
06 Measures in case of release
07 Handling and storage
08 Load limits / PPE
09 Physical & technical properties
10 Stability and reactivity
11 Toxicological information
12 Environmental information
13 Disposal considerations
14 Transport information
15 Regulations & SVHC
16 Other information

Important classification note: This document is **not** a Safety Data Sheet within the meaning of Annex II of the REACH Regulation. Office furniture items are *articles* within the meaning of REACH Art. 3(3) and do not require an SDS. This sheet voluntarily summarises safety- and product-related information for commercial customers, procurement bodies and end users in a comparable structure.

SECTION 01

Identification of the article and supplier

1.1 Product identifier

Trade name	Folding and mobile training table
Article number	BU-KFZ
Product type	Office furniture, folding and mobile training table with fixed work height and powder-coated steel frame, for indoor use
Sales unit	Sales unit = 1 piece, knocked down, in 2 packages
EAN / GTIN	see carton / shipping label

1.2 Use of the article

Intended use as a table in indoor environments for seminar, training, conference and meeting rooms, educational institutions as well as event and multi-purpose rooms in commercial and public settings. The tabletop tilts through 90° for space-saving storage; the table is moved on four twin castors. Not intended for outdoor use, as a climbing aid, as a step ladder, as a workbench, as a seat or bed, as a trolley for loads, for point loads outside the work surface or for sporting purposes.

1.3 Supplier / manufacturer

Company	bümö® GmbH
Online shop	www.büromöbel-versand.de
Phone	+49 (0)3385 638 90 00 (Mon–Fri, 09:00–16:00 CET)
Fax	+49 (0)3385 638 90 09
WhatsApp	+49 (0)157 926 157 24

1.4 Emergency number

For medical emergencies in Germany: **112** (general emergency number). Poison control centres are not applicable to this article, as it does not contain any hazardous substances or mixtures in accessible form.

SECTION 02

Possible hazards / risk assessment

2.1 Classification of the article

The article is **not** classified as hazardous within the meaning of Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP). No hazard pictograms, signal words, H- or P-statements apply.

2.2 Possible mechanical risks from misuse

- Crushing and pinching hazard when folding the tabletop, particularly around the hinge and pull bar and between tabletop and frame.
- Unintentional folding down of the tabletop if the locking device is not fully engaged after setting the table up.
- Rolling away of the table if the two lockable twin castors are not locked at the point of use.
- Tipping and crushing hazard when moving the folded table, especially over thresholds, ramps and uneven flooring.
- Crushing hazard to hands and feet when nesting and parking several tables in the storage position.
- Tipping or falling over under one-sided loading of the tabletop edge outside the frame footprint.
- Overloading by exceeding the permissible surface load of **60 kg** or by point loads.
- Fall hazard if the table is used as a climbing aid (expressly prohibited).

2.3 Other hazards

The article does not contain PBT or vPvB substances pursuant to Annex XIII REACH above the relevant thresholds. A declaration on substances of very high concern (SVHC) is given in Section 15.

SECTION 03

Material composition

The article is a composite product. The following materials are used:

Component	Material	Remark
Tabletop	Particle board 25 mm, melamine-resin coated	Board standard and emission class: on request
Edges	ABS edge 2 mm	Edge and impact protection
Frame	Steel, powder-coated	Silver or white (variant-dependent)
Folding mechanism	Steel, operated via pull bar	Tabletop tilts through 90°
Castors	4 twin castors, 2 of them lockable	Castor material: on request

No halogenated flame retardants, no chromium(VI), no cadmium, no lead, no mercury, and no PCB/PCT above regulatory thresholds are used.

SECTION 04

First-aid measures

Given the materials used, no first-aid measures are required for intended use. In case of injury due to improper handling:

- **Bruises / contusions:** Cool the affected area; seek medical attention if needed.
- **Skin irritation from material contact (very rare):** End the contact, cleanse the skin with water and mild soap. Consult a doctor if symptoms persist.
- **Injuries from sharp edges after damage:** Clean the wound, dress it properly, take the article out of service.
- **Eye contact with loose fibre particles:** Rinse the eye thoroughly with water; do not rub the eyes.

Not an SDS pursuant to Annex II Regulation (EC) 1907/2006 — Article within the meaning of REACH Art. 3(3)

SECTION 05

Firefighting measures

5.2 Suitable extinguishing media

Water, water spray, foam, dry chemical powder or carbon dioxide (CO_2). Adapt extinguishing measures to the surrounding environment.

5.3 Substances released in case of fire

In the event of incomplete combustion, carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO_2), nitrogen oxides (NO_x), formaldehyde and traces of further pyrolysis products from particle board, melamine resin, ABS plastic and powder coating may be released. Do not inhale combustion gases, use self-contained breathing apparatus.

SECTION 06

Measures in case of accidental release

Not applicable. The article is in solid, contained form; release of constituents under normal conditions of use is not to be expected.

SECTION 07

Handling and storage

7.1 Safe handling

- Set up and move the table only on level, load-bearing flooring; lock the two lockable twin castors before use.
- After setting up, check that the tabletop is fully engaged and the locking device is secured.
- Use only the pull bar to fold the table; do not reach into the hinge area or between tabletop and frame.
- Fold the tabletop and clear the work surface completely before moving; never move the table with objects on it.
- Do not exceed the maximum surface load of **60 kg**, evenly distributed; no point loads.
- When nesting several tables, keep hands and feet clear and approach slowly.
- Do not use as a climbing aid, step ladder or trolley.
- Assemble in accordance with the supplied assembly instructions; re-tighten screw connections after initial use and regularly thereafter.

7.2 Storage and transport

- Store in a dry place, protected from direct sunlight, ideally at 5 – 30 °C and 30 – 70 % rH.
- Do not store outdoors or in damp areas (swelling risk of the particle board, corrosion risk of the steel frame).
- Park folded tables securely and prevent them from rolling away; lock the castors.
- Shipped knocked down by forwarding agent in 2 packages.

SECTION 08

Load limits and personal protective equipment

8.1 Mechanical load limits

Maximum load	60 kg (surface load, evenly distributed)

Not an SDS pursuant to Annex II Regulation (EC) 1907/2006 — Article within the meaning of REACH Art. 3(3)

Work height	75 cm (fixed, not height-adjustable)
Tabletop tilt angle	90°
Parking depth when folded	approx. 70 cm for the first table, approx. 13 cm for each further table
Net weight	variant-dependent, see shipping label / carton

8.2 Personal protective equipment (PPE)

Not required for intended use. When moving larger quantities (delivery, rearrangement), safety shoes (S1) and, where appropriate, work gloves are recommended depending on the activity.

SECTION 09

Physical and technical properties

Property	Value
Physical state	solid
Table shape	Rectangle
Width	120 / 140 / 160 / 180 cm (variant-dependent)
Depth	80 cm (all variants)
Work height	75 cm (all variants)
Tabletop thickness	25 mm
Edge finish	ABS edge 2 mm
Tabletop colour	by decor choice (8 decors, see shop)
Frame colour	Silver or white (powder-coated)
Odour	odourless after brief ventilation
Frame	Steel, powder-coated
Castors	4 twin castors, 2 of them lockable
Height adjustment	none
Load capacity	60 kg
Delivery state	knocked down, 2 packages

SECTION 10

Stability and reactivity

- The article is chemically and mechanically stable in intended use.
- No hazardous reactions under normal conditions of use and storage.
- To be avoided: prolonged moisture (swelling of particle board), high temperatures (> 60 °C), open flames, strong acids / alkalis / solvents on the tabletop surface, abrasive cleaning agents, unsecured parking on sloping surfaces.

Not an SDS pursuant to Annex II Regulation (EC) 1907/2006 — Article within the meaning of REACH Art. 3(3)

SECTION 11

Toxicological information

Toxicological data are not required for an article of this type. The materials used (steel, particle board (melamine-resin coated), ABS plastic, plastic twin castors) are, according to current knowledge, harmless to health in intended use. Individual skin reactions cannot be ruled out in isolated cases.

SECTION 12

Environmental information

- No known ecotoxicological effects under intended use.
- Materials are not water-polluting under the German Ordinance on Substances Hazardous to Water (AwSV); however, they are not biodegradable.
- Metal components can be materially recovered at the end of their life cycle; plastic components are generally recyclable.
- The articles are manufactured by a production partner certified to **DEKRA ISO 9001 / ISO 14001**.

SECTION 13

Disposal considerations

13.1 Article

End-of-life articles may be disposed of as bulky waste or via commercial waste contractors and directed to material or thermal recovery.

13.2 Recommended EWC codes (German AVV)

EWC code	Description
20 03 07	Bulky waste (whole product, municipal-like commercial waste)
17 04 05	Iron and steel (sorted recovery of frame and folding mechanism)
20 01 38	Wood (tabletop, separated from fittings)
20 01 39	Plastics (ABS edge, castors, cover caps)

13.3 Packaging

Forward the carton to material recovery (waste paper). Dispose of protective film as collected plastic. Packaging licensing is handled by bümö® GmbH in accordance with the German Packaging Act (VerpackG).

SECTION 14

Transport information

Not classified as dangerous goods under ADR/RID/IMDG/IATA/ICAO. No requirements apply for dangerous-goods labelling, packaging or carriage. Shipping is performed as general freight or parcel delivery.

Not an SDS pursuant to Annex II Regulation (EC) 1907/2006 — Article within the meaning of REACH Art. 3(3)

SECTION 15

Regulations

15.1 Declaration pursuant to REACH Art. 33

According to current knowledge and based on supplier declarations, the article contains **no substances of very high concern (SVHC)** from the respective current ECHA Candidate List in a concentration above 0.1 % by mass per individual article. The ECHA Candidate List is updated semi-annually; this sheet will be updated in the event of changes.

15.2 Applicable standards and regulations

- Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH) — Article within the meaning of Art. 3(3).
- Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP) — no classification, as not a substance or mixture.
- German Product Safety Act (ProdSG) and Market Surveillance Regulation (EU) 2019/1020.
- German Packaging Act (VerpackG) — proper licensing of sales and shipping packaging.

15.3 Certificates & sustainability standards

The management system certificates ISO 9001 and ISO 14001 (DEKRA) are held by the production partner that manufactures the articles; they are not product certificates of bümö® GmbH. The FSC® promotional licence N003757 is held by bümö® GmbH itself.

ISO 9001	ISO 14001	FSC® N003757
Quality management Production partner · DEKRA	Environmental management Production partner · DEKRA	Sustainable forestry bümö® GmbH · licence holder

SECTION 16

Other information

As of: 2026-09-18 · **Language:** English · **Version:** 1.0

Sources: manufacturer product data sheet bümö® GmbH, product detail page of the online shop www.büromöbel-versand.de, supplier declarations and internal company data.

Disclaimer: The information in this Product Safety and Information Sheet reflects the current state of our knowledge and experience. It describes the article in regard to the safety requirements to be observed and is not intended to assure any particular properties. An independent assessment of the suitability for the intended purpose by the user remains indispensable. Applicable laws and regulations are to be observed by the recipient of the article under their own responsibility.