

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2114 Gabelhubwagen



**Transportgeräte**



Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz, Deichselgriff pulverbeschichtet. Gabelrollen Ø x B = 80 x 93 mm. Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken. Lenkeinschlag 2 x 100°. Lenkräder Ø x B = 200 x 50 mm. Berädung: Geringer Rollwiderstand, nicht kreidend.

## Technische Details:

<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	2000
<b>Gesamtlänge (mm)</b>	1540
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	540
<b>Hubbereich (mm)</b>	85-200
<b>Gabellänge (mm)</b>	1150
<b>Gabelbreite (mm)</b>	160
<b>Tragbreite (mm)</b>	540
<b>Bereifung</b>	Polyurethan
<b>Radgröße (mm)</b>	200 x 50
<b>Gabelrolle Material</b>	Polyurethan
<b>Gabelrolle Durchmesser x Breite (mm)</b>	80 x 93
<b>Gewicht (kg)</b>	60
<b>Garantie (Jahre)</b>	2
<b>Zolltarifnummer</b>	8427900019
<b>GTIN</b>	4017976521145

**bümo.de**

Märkischer Platz 2  
D-14712 Rathenow  
Tel: +49(0)3385-638 90 00  
Fax: +49(0)3385-638 90 09

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2115 Gabelhubwagen



**Transportgeräte**



Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz, Griff gummiummantelt. Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken. Lenkeinschlag 2 x 100°. Lenkräder Ø x B = 200 x 50 mm. Gabelrollen Ø x B = 80 x 70 mm. Kletterrollen an den Gabelspitzen. Beräderung: Sehr geringer Rollwiderstand, hohe chemische Beständigkeit, nicht kreidend = spurlos. Gut auf glatten ebenen Böden. Harte Fahrgeräusche.

## Technische Details:

<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	2500
<b>Gesamtlänge (mm)</b>	1540
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	540
<b>Hubbereich (mm)</b>	85-200
<b>Gabellänge (mm)</b>	1150
<b>Gabelbreite (mm)</b>	160
<b>Tragbreite (mm)</b>	540
<b>Bereifung</b>	Nylon
<b>Radgröße (mm)</b>	200 x 50
<b>Gabelrolle Material</b>	Nylon
<b>Gabelrolle Durchmesser x Breite (mm)</b>	80 x 70
<b>Gewicht (kg)</b>	73
<b>Garantie (Jahre)</b>	2
<b>Zolltarifnummer</b>	8427900019
<b>GTIN</b>	4017976021157

**bümo.de**

Märkischer Platz 2  
D-14712 Rathenow  
Tel: +49(0)3385-638 90 00  
Fax: +49(0)3385-638 90 09

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2116 Gabelhubwagen



**Transportgeräte**



Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz, Griff gummiummantelt. Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken. Lenkeinschlag 2 x 100°. Lenkräder Ø x B = 200 x 50 mm. Gabelrollen Ø x B = 80 x 70 mm. Kletterrollen an den Gabelspitzen. Beräderung: Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf. Gut auf ebenen und unebenen Böden und beim Überfahren von Kanten und Schwellen. Geringe Fahrgeräusche.

## Technische Details:

<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	2500
<b>Gesamtlänge (mm)</b>	1540
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	540
<b>Hubbereich (mm)</b>	85-200
<b>Gabellänge (mm)</b>	1150
<b>Gabelbreite (mm)</b>	160
<b>Tragbreite (mm)</b>	540
<b>Bereifung</b>	Vollgummi
<b>Radgröße (mm)</b>	200 x 50
<b>Gabelrolle Material</b>	Nylon
<b>Gabelrolle Durchmesser x Breite (mm)</b>	80 x 70
<b>Gewicht (kg)</b>	75
<b>Garantie (Jahre)</b>	2
<b>Zolltarifnummer</b>	8427900019
<b>GTIN</b>	4017976021164

**bümo.de**

Märkischer Platz 2  
D-14712 Rathenow  
Tel: +49(0)3385-638 90 00  
Fax: +49(0)3385-638 90 09

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2117 Gabelhubwagen



**Transportgeräte**



Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz, Griff gummiummantelt. Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken. Lenkeinschlag 2 x 100°. Lenkräder Ø x B = 200 x 50 mm. Gabelrollen Ø x B = 80 x 70 mm. Kletterrollen an den Gabelspitzen. Beräderung: Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf. Gut auf empfindlichen Böden, nicht kreidend = spurlos. Geringe Fahrgeräusche.

## Technische Details:



<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	2500
<b>Gesamtlänge (mm)</b>	1540
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	540
<b>Hubbereich (mm)</b>	85-200
<b>Gabellänge (mm)</b>	1150
<b>Gabelbreite (mm)</b>	160
<b>Tragbreite (mm)</b>	540
<b>Bereifung</b>	Polyurethan
<b>Radgröße (mm)</b>	200 x 50
<b>Gabelrolle Material</b>	Polyurethan
<b>Gabelrolle Durchmesser x Breite (mm)</b>	80 x 70
<b>Gewicht (kg)</b>	76
<b>Garantie (Jahre)</b>	2
<b>Zolltarifnummer</b>	8427900019
<b>GTIN</b>	4017976021171

**bümo.de**

Märkischer Platz 2  
D-14712 Rathenow  
Tel: +49(0)3385-638 90 00  
Fax: +49(0)3385-638 90 09

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2119 Gabelhubwagen



**Transportgeräte**



Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz, Griff gummiummantelt. Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken. Lenkeinschlag 2 x 100°. Lenkräder Ø x B = 200 x 50 mm. Gabelrollen Ø x B = 80 x 70 mm. Kletterrollen an den Gabelspitzen. Beräderung: Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf, bester Fahrkomfort. Gut auf empfindlichen und unebenen Böden, vorteilhaft beim häufigen Überfahren von Kanten und Schwellen. Geringe Fahrgeräusche.

## Technische Details:

<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	2500
<b>Gesamtlänge (mm)</b>	1540
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	540
<b>Hubbereich (mm)</b>	85-200
<b>Gabellänge (mm)</b>	1150
<b>Gabelbreite (mm)</b>	160
<b>Tragbreite (mm)</b>	540
<b>Bereifung</b>	Vollgummi
<b>Radgröße (mm)</b>	200 x 50
<b>Gabelrolle Material</b>	Polyurethan
<b>Gabelrolle Durchmesser x Breite (mm)</b>	80 x 70
<b>Gewicht (kg)</b>	75
<b>Garantie (Jahre)</b>	2
<b>Zolltarifnummer</b>	8427900019
<b>GTIN</b>	4017976021195

**bümo.de**

Märkischer Platz 2  
D-14712 Rathenow  
Tel: +49(0)3385-638 90 00  
Fax: +49(0)3385-638 90 09

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2118 Gabelhubwagen



**Transportgeräte**



Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz, Griff gummiummantelt. Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken. Lenkeinschlag 2 x 100°. Lenkräder Ø x B = 200 x 50 mm. Gabelrollen Ø x B = 80 x 70 mm. Kletterrollen an den Gabelspitzen. `_x000D_Besonders` auf engem Raum und LKW geeignet. Berädung: Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf. Gut auf ebenen und unebenen Böden und beim Überfahren von Kanten und Schwellen. Geringe Fahrgeräusche.

## Technische Details:

<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	2500
<b>Gesamtlänge (mm)</b>	1190
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	540
<b>Hubbereich (mm)</b>	85-200
<b>Gabellänge (mm)</b>	800
<b>Gabelbreite (mm)</b>	160
<b>Tragbreite (mm)</b>	540
<b>Bereifung</b>	Vollgummi
<b>Radgröße (mm)</b>	200 x 50
<b>Gabelrolle Material</b>	Nylon
<b>Gabelrolle Durchmesser x Breite (mm)</b>	80 x 93
<b>Gewicht (kg)</b>	66
<b>Garantie (Jahre)</b>	2
<b>Zolltarifnummer</b>	8427900019
<b>GTIN</b>	4017976021188

**bümo.de**

Märkischer Platz 2  
D-14712 Rathenow  
Tel: +49(0)3385-638 90 00  
Fax: +49(0)3385-638 90 09

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2120 Gabelhubwagen



**Transportgeräte**



Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz, Griff gummiummantelt. Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken. Lenkeinschlag 2 x 100°. Lenkräder Ø x B = 200 x 50 mm. Gabelrollen Ø x B = 51 x 70 mm. \_x000D\_Für Unterfahrhöhen ab 57 mm geeignet. Berädung: Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf. Gut auf ebenen und unebenen Böden und beim Überfahren von Kanten und Schwellen. Geringe Fahrgeräusche.

## Technische Details:

<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	2000
<b>Gesamtlänge (mm)</b>	1540
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	540
<b>Hubbereich (mm)</b>	55-175
<b>Gabellänge (mm)</b>	1150
<b>Gabelbreite (mm)</b>	160
<b>Tragbreite (mm)</b>	540
<b>Bereifung</b>	Vollgummi
<b>Radgröße (mm)</b>	200 x 50
<b>Gabelrolle Material</b>	Nylon
<b>Gabelrolle Durchmesser x Breite (mm)</b>	51 x 70
<b>Gewicht (kg)</b>	72
<b>Garantie (Jahre)</b>	2
<b>Zolltarifnummer</b>	8427900019
<b>GTIN</b>	4017976021201

**bümo.de**

Märkischer Platz 2  
D-14712 Rathenow  
Tel: +49(0)3385-638 90 00  
Fax: +49(0)3385-638 90 09

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2122 Gabelhubwagen



**Transportgeräte**



Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz, Griff gummiummantelt. Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken. Lenkeinschlag 2 x 100°. Lenkräder Ø x B = 180 x 50 mm. Gabelrollen Ø x B = 80 x 70 mm. **\_x000D\_Wiegebereich 1 - 2000 kg**, mit einer Genauigkeit von ± 0,1 %. Abstufung 1 kg. LCD-Anzeige mit 18 mm hohen Ziffern, Touch-Panel mit An-/Aus- und Tara-Taste, Stromversorgung durch 4 x 1,5-V-AABatterien, Schutzklasse IP 65. Berädern: Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf. Gut auf empfindlichen Böden, nicht kreidend = spurlos. Geringe Fahrgeräusche.

## Technische Details:

<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	2000
<b>Gesamtlänge (mm)</b>	1550
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	540
<b>Hubbereich (mm)</b>	85-205
<b>Gabellänge (mm)</b>	1150
<b>Gabelbreite (mm)</b>	160
<b>Tragbreite (mm)</b>	540
<b>Bereifung</b>	Polyurethan
<b>Radgröße (mm)</b>	180 x 50
<b>Gabelrolle Material</b>	Polyurethan
<b>Gabelrolle Durchmesser x Breite (mm)</b>	70 x 70
<b>Gewicht (kg)</b>	117
<b>Garantie (Jahre)</b>	2
<b>Zolltarifnummer</b>	8427900080
<b>GTIN</b>	4017976021225

**bümo.de**

Märkischer Platz 2  
D-14712 Rathenow  
Tel: +49(0)3385-638 90 00  
Fax: +49(0)3385-638 90 09